



## Nieuwe BZ, compact en efficiënt

### Compact ontwerp

- Super-compact ontwerp, slechts 779 mm breed
- Behuizing en onderdelen zijn gemaakt voor eenvoudigere installatie en onderhoud

### Hogere kwaliteit van de binnenlucht

- Zuiverdere binnenlucht met PM2,5-filter

### Groot comfort

- Aerowings voor superieure bediening luchtvolume
- Superstil! Slechts 20 dB(A)
- Verwarming tot -15 °C

### Slimme bediening

- Optioneel bediening via internet met de Panasonic Comfort Cloud-app (vereist CZ-TACG1)
- Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa



Onze warmtepompen bevatten het koudemiddel R32. Hierdoor neemt de GWP-waarde [GWP: Global Warming Potential] aanzienlijk af in vergelijking met koudemiddel R410A. — Dankzij seizoensgebonden rendement bij koelen bespaart u het hele jaar terwijl u verwarmt. Energielabel van A+++ tot D. — Dankzij seizoensgebonden rendement bij verwarmen bespaart u het hele jaar terwijl u verwarmt. Energielabel van A+++ tot D. — De reeks inverters biedt grotere efficiëntie en meer comfort. De reeks inverters biedt een nauwkeurigere temperatuurregeling met boven- en ondergrenzen. De inverters houden de omgevingstemperatuur constant en zorgen voor een lager energieverbruik met aanzienlijk lagere geluids- en trillingsniveaus. — Panasonic R2 rotary compressor. De compressor is ontworpen voor veeleisende omstandigheden en levert uitstekende prestaties en een hoge efficiëntie. — PM2,5-filter. In de lucht bevinden zich zwevende deeltjes (PM2,5), zoals stof, vuil, rook en vloeistofdruppeltjes. Dit filter kan kleine deeltjes PM2,5 tegenhouden, niet alleen gevaarlijke stoffen, maar ook huisstof en pollen. — Dankzij de fluisterstille technologie zijn onze apparaten stiller dan een bibliotheek (30 dB(A)). — Meer comfort met Aerowings. Met de ingebouwde dubbele kleppen wordt luchtvolume boven in de ruimte verspreid voor een koelend effect. — Dankzij het systeem voor hergebruik van Panasonic kunnen bestaande, onbeschadigde R410A- of R22-leidingen worden hergebruikt bij het installeren van zeer efficiënte R32-systemen. — De communicatiepoort kan in de binnenunit worden geïntegreerd en dit maakt een eenvoudige bediening en verbinding tussen uw warmtepomp van Panasonic en een thuisstelsel of gebouwbeheersysteem mogelijk. — Met een krachtige en gebruikersvriendelijke app kunt u deze unit verbinden met internet en beheren met uw smartphone, waar u ook bent. — Communicatiepoort voor integratie van de unit met meeste gebruikte thuis- of gebouwbeheersystemen. — 5 jaar garantie. We geven vijf jaar garantie op de compressoren van alle buitenunits.

SEER voor KIT-BZ50-ZKE. SCOP voor KIT-BZ25-ZKE. SUPERSTIL voor KIT-BZ25-ZKE en KIT-BZ35-ZKE. BEDIENING VIA INTERNET: Optioneel

# Wandmodel BZ super-compact. De perfecte airconditioner voor de kleinste ruimten in uw woning.

SLECHTS  
779 mm



## 1 Nieuw super-compact ontwerp

De compact ontworpen binnenunits zijn slechts 779 mm breed. Dit biedt ruimte voor meer installatiemogelijkheden, bijvoorbeeld in de kleine ruimte boven een deur. Installatie op R410A- en R22-leidingen is mogelijk.

## 2 Zuiverdere binnenlucht met PM2,5-filter

Het filter kan kleine deeltjes PM2,5 tegenhouden, zoals gevaarlijke stoffen, huisstof en pollen, voor een betere kwaliteit van de binnenlucht.

## 3 Meer comfort met Aerowings

De Aerowings-functie heeft twee louvres die het luchtvolume concentreren en de lucht gelijkmatig door de ruimte verdelen, zodat heel snel een comfortabele temperatuur wordt bereikt.



## 4 Optioneel internet en spraakbediening

Dankzij de optionele adapter CZ-TACG1 kunt u met Panasonic Comfort Cloud het comfort overal en altijd bedienen en monitoren. Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa.\*



\* Google, Android, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC. Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen. De beschikbaarheid van Voice Assistant is afhankelijk van het land en de taal. Ga voor meer informatie over de installatie naar: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.



**CZ-TACG1**  
Optioneel wifi voor bediening via internet met Panasonic Comfort Cloud.



Set			KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Koelcapaciteit	Nominaal (min. - max.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,30 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,00 (0,98 - 6,50)
<b>SEER<sup>1)</sup></b>			<b>6,30 A++</b>	<b>6,30 A++</b>	<b>6,50 A++</b>	<b>6,40 A++</b>
Opgenomen vermogen koelen	Nominaal (min. - max.)	kW	0,68 (0,21 - 0,90)	1,02 (0,24 - 1,28)	1,65 (0,25 - 1,86)	1,98 (0,25 - 2,30)
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (min. - max.)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6,80 (0,98 - 8,00)
Verwarmingscapaciteit bij -7 °C		kW	2,14	2,60	4,62	5,1
<b>SCOP<sup>1)</sup></b>			<b>4,30 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,10 A+</b>
Opgenomen vermogen verwarmen	Nominaal (min. - max.)	kW	0,77 (0,19 - 1,03)	1,00 (0,20 - 1,26)	1,58 (0,21 - 2,43)	2,15 (0,23 - 2,65)
Geluidsdruk <sup>2)</sup>	Koelen (Hoog / Laag / Q-Lo)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Verwarmen (Hoog / Laag / Q-Lo)	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Afmetingen/nettogewicht binnenunit	H x B x D	mm / kg	290 x 779 x 209/8	290 x 779 x 209/8	290 x 779 x 209/8	290 x 779 x 209/9
Afmetingen <sup>3)</sup> /nettogewicht buitenunit	H x B x D	mm / kg	542 x 780 x 289 / 24	542 x 780 x 289 / 25	619 x 824 x 299 / 35	695 x 875 x 320 / 40
Koudemiddel (R32) / CO <sub>2</sub> equiv.		kg / T	0,52/0,35	0,61/0,41	1,07/0,72	1,11/0,75
Bedrijfstemperaturen	Koelen min. ~ max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Verwarmen min. ~ max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

### Accessoires

<b>CZ-TACG1</b>	Wifi-adapter voor slimme bediening via de Panasonic Comfort Cloud-app
<b>CZ-CAPRA1</b>	RAC interface-adapter voor integratie met S-Link

### Accessoires

<b>CZ-RD517C</b>	Bedrade afstandsbediening voor wand- en vloerconsole-modellen.
------------------	--

1) Energielabel A+++ tot D. 2) De geluidsdruk is de waarde die is gemeten op 1 m voor de hoofdbehuizing en 0,8 m onder de binnenunit. Bij buitenunits wordt dit gemeten op 1 m voor en 1 m achter de hoofdbehuizing. De geluidsdruk wordt gemeten in overeenstemming met de norm JIS C 9612. Q-Lo: stille modus. Lo (laag): de laagste ventilatorsnelheid. 3) Tel er 70 mm bij op voor de inlaat van de pijp. 3) Tel er 70 mm bij op voor de leidingpoort.

# Panasonic

Meer weten over de producten van Panasonic?  
Bezoek: [aircon.panasonic.nl](http://aircon.panasonic.nl)

Panasonic Nederland  
Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch  
+31 (0)73 6402 538



heating & cooling solutions

Afgezien van typfouten zijn de specificaties in deze catalogus geldig op moment van samenstelling; vanwege de voortdurende innovatie van onze producten kunnen echter door de fabrikant zonder voorafgaande aankondiging kleine wijzigingen worden aangebracht om de producten te verbeteren. Zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH is de volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus verboden.



**Expert Eliesen**  
Stationsplein 25  
7201MG Zutphen  
0575543202  
[www.eliesen.nl](http://www.eliesen.nl)  
[zutphen@expert.nl](mailto:zutphen@expert.nl)